

Proizvod	<b>Siračko vapno</b> <b>Poluhidratizirano dolomitno vapno, EN 459-1 DL 85-30-S1</b>
Naziv tvari	Kalcijev magnezijev (di)hidroksid oksid, Ca(OH) <sub>2</sub> MgO
Proizvođač	<b>INTERCAL d.o.o.</b> <b>Tvornica vapna II, Ruđera Boškovića 52, 43541 Sirač</b> <b>Republika Hrvatska</b> <b>tel.: + 385 (0)43 322 129, fax: + 385 (0)43 442 015</b> <b>e-mail: info@intercal.hr</b>
Namjena	priprema morta (za ziđe, vanjsku i unutarnju žbuku) proizvodnja drugih građevnih proizvoda industrija
Kemijski sastav (prema HRN EN 459-1:2010)	pogledati presliku Izjave o svojstvima
Fizikalne karakteristike (prema HRN EN 459-1:2010)	pogledati presliku Izjave o svojstvima
Dodatna svojstva	nasipna gustoća 0,3 - 0,6 kg/dm <sup>3</sup> boja bijela
Skladištenje	suh prostor, odvojeno od podloge
Rok uporabe	neograničen u uvjetima pravilnog skladištenja
Oblik isporuke	rinfuzno (autocisternom) natronska vreća mase 25 kg (1,25 t na paleti)

**Znak opasnosti****OZNAKE UPOZORENJA**

H315: Nadražuje kožu  
H318: Uzrokuje teške ozljede oka  
H335: Nadražuje dišni sustav

**OZNAKE OBAVIJESTI**

P102: Čuvati izvan dohvata djece  
P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P305+P351+P310: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika  
P302+P352: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode.  
P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.  
P261: Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola  
P304+P340: AKO SE UDIŠE: Premjestiti unesrećenog na svjež zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje  
P501: Odložiti sadržaj/spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima.



	IME I PREZIME	DATUM
IZRADIO	Kornelija Bogdan	2019-08-20
ODOBRIO	Mihael Polenus	2019-08-20

Preslika Izjave o svojstvima

IZJAVA O SVOJSTVIMA  
br. 2477-CPR-04/19

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: Dolomitno vapno EN 459-1 DL 85-30-S1
2. Namjena/namjene: za pripremu morta (za ziđe, vanjsku i unutarnju žbuku) i za proizvodnju drugih građevnih proizvoda
3. Proizvođač: INTERCAL d.o.o., Ruđera Boškovića 52, 43 541 Sirač, Republika Hrvatska, proizvodni pogon: INTERCAL d.o.o., Tvornica vapna II, Ruđera Boškovića 52, 43 541 Sirač, Republika Hrvatska
4. Ovlašteni predstavnik: nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav 2+
- 6.a Usklađena norma: HRN EN 459-1:2010

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Institut IGH dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu,  
NB broj: 2477

- 6.b Europski dokument za ocjenjivanje: nije primjenjivo

Europska tehnička ocjena: nije primjenjivo

Tijelo za tehničko ocjenjivanje: nije primjenjivo

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: nije primjenjivo

7. Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija	
CaO + MgO	razred DL 85-30	HRN EN 459-1:2010 (EN 459-1:2010)	
MgO	razred DL 85-30		
CO <sub>2</sub>	razred DL 85-30		
SO <sub>3</sub>	zadovoljava		
Postojanost	zadovoljava		
Finoća	0,09 mm		zadovoljava
	0,20 mm		zadovoljava
Sadržaj slobodne vode	zadovoljava		
Vrijednost prodiranja	zadovoljava		
Sadržaj zraka	zadovoljava		

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mihael Polenus, član Uprave za proizvodnju, prodaju i nabavu  
U Siraču dana 19.08.2019.

	IME I PREZIME	DATUM
IZRADIO	Kornelija Bogdan	2019-08-20
ODOBRILO	Mihael Polenus	2019-08-20