

Proizvod	VH Super Poluhidratizirano dolomitno vapno, EN 459-1 DL 90-30-S1	
Naziv tvari	Kalcijev magnezijev (di)hidroksid oksid, Ca(OH) ₂ MgO	
Proizvođač	INTERCAL d.o.o. Tvornica vapna II, Ruđera Boškovića 52, 43541 Sirač Republika Hrvatska tel.: + 385 (0)43 322 129, fax: + 385 (0)43 442 015 e-mail: info@intercal.hr	
Namjena	priprema morta (za ziđe, vanjsku i unutarnju žbuku) proizvodnja drugih građevnih proizvoda industrija	
Kemijski sastav (prema HRN EN 459-1:2010)	pogledati presliku Izjave o svojstvima	
Fizikalne karakteristike (prema HRN EN 459-1:2010)	pogledati presliku Izjave o svojstvima	
Dodatna svojstva	nasipna gustoća	0,3 - 0,6 kg/dm ³
	boja	bijela
Skladištenje	suh prostor, odvojeno od podloge	
Rok uporabe	neograničen u uvjetima pravilnog skladištenja	
Oblik isporuke	rinfuzno (autocisternom) natronska vreća mase 25 kg (1,25 t na paleti)	
Znak opasnosti	<u>OZNAKE UPOZORENJA</u> H315: Nadražuje kožu H318: Uzrokuje teške ozljede oka H335: Nadražuje dišni sustav	
	<u>OZNAKE OBAVIJESTI</u> P102: Čuvati izvan dohvata djece P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice P305+P351+P310: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika P302+P352: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode. P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. P261: Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola P304+P340: AKO SE UDIŠE: Premjestiti unesrećenog na svjež zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje P501: Odložiti sadržaj/spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima.	
		

	IME I PREZIME	DATUM
IZRADIO	Kornelija Bogdan	2019-08-20
ODOBRIO	Mihael Polenus	2019-08-20

Preslika Izjave o svojstvima

IZJAVA O SVOJSTVIMA
br. 2477-CPR-03/19

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: Dolomitno vapno EN 459-1 DL 90-30-S1
2. Namjena/namjene: za pripremu morta (za zide, vanjsku i unutarnju žbuku) i za proizvodnju drugih građevnih proizvoda
3. Proizvođač: INTERCAL d.o.o., Ruđera Boškovića 52, 43 541 Sirač, Republika Hrvatska, proizvodni pogon: INTERCAL d.o.o., Tvornica vapna II, Ruđera Boškovića 52, 43 541 Sirač, Republika Hrvatska
4. Ovlašteni predstavnik: nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav 2+
- 6.a Usklađena norma: HRN EN 459-1:2010

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Institut IGH dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu,
NB broj: 2477

- 6.b Europski dokument za ocjenjivanje: nije primjenjivo

Europska tehnička ocjena: nije primjenjivo

Tijelo za tehničko ocjenjivanje: nije primjenjivo

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: nije primjenjivo

7. Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija	
CaO + MgO	razred DL 90-30	HRN EN 459-1:2010 (EN 459-1:2010)	
MgO	razred DL 90-30		
CO ₂	razred DL 90-30		
SO ₃	zadovoljava		
Postojanost	zadovoljava		
Finoća	0,09 mm		zadovoljava
	0,20 mm		zadovoljava
Sadržaj slobodne vode	zadovoljava		
Vrijednost prodiranja	zadovoljava		
Sadržaj zraka	zadovoljava		

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mihael Polenus, član Uprave za proizvodnju, prodaju i nabavu

U Siraču dana 19.08.2019.



	IME I PREZIME	DATUM
IZRADIO	Kornelija Bogdan	2019-08-20
ODOBRIO	Mihael Polenus	2019-08-20